

## VITOCCELL 050

Емкость для аккумулирования теплоносителя объемом  
200 - 1000 л



Vitocell 050 (тип SVW)

Vitocell 050 (тип SVP)

### Vitocell 050

#### Тип SVW

Для аккумулирования теплоносителя в сочетании с тепловыми насосами.  
Исполнение по DIN 4753.




#### Тип SVP

Для аккумулирования теплоносителя в сочетании с гелиоколлекторами, тепловыми насосами и котлами на твердом топливе.  
Исполнение по DIN 4753.

- Разностороннее применение в системах отопления с двумя и более теплогенераторами и несколькими теплопотребителями за счет наличия нескольких патрубков подающей и обратной магистрали, а также дополнительно трех патрубков для точек измерения. В особенности годится в сочетании с гелиоустановками, тепловыми насосами и котлами на твердом топливе.
- Объемом 200 л специально в качестве принадлежности для систем отопления с тепловыми насосами Vitocal 300.
- Эффективная эксплуатация гелиоустановок, тепловых насосов или котлов на твердом топливе независимо от текущего теплопотребления – происходит аккумулирование избыточного тепла.
- Минимальный выброс вредных веществ при эксплуатации котлов на твердом топливе за счет режима полной нагрузки даже в летний и переходный сезон.
- Незначительные тепловые потери благодаря высокоэффективной охватывающей теплоизоляции (без фторхлоруглеводородов).

17.5

# VITOCELL 050

Vitocell 050	Объем водонагревателя (л)				Гр.мат. 40	
	200	400	750	1000		
<b>Тип SVW</b> Для аккумулирования теплоносителя в сочетании с тепловыми насосами теплопроизводительностью до 17 кВт  Годится для установок с <ul style="list-style-type: none"> <li>■ температурой греющего контура до 110 °С</li> <li>■ избыточным рабочим давлением в греющем контуре до 3 бар</li> </ul>						
<b>Vitocell 050, ТИП SVW</b> с теплоизоляцией 	3003 681 604,—	—	—	—	№ заказа евро	
<b>Тип SVP</b> Для аккумулирования теплоносителя в сочетании с тепловыми насосами, геотермальными установками и котлами на твердом топливе  Годится для установок с <ul style="list-style-type: none"> <li>■ температурой греющего контура до 110 °С</li> <li>■ избыточным рабочим давлением в греющем контуре до 3 бар</li> </ul>						
<b>Vitocell 050, ТИП SVP</b> с теплоизоляцией и термометром  400 л      600/900 л	—	Z002 884 826,—	Z004 040 1241,—	Z004 041 1521,—	№ заказа евро	
<b>17.5</b> <b>Технические данные</b>						
	<b>Габаритные размеры</b> длина (∅) ширина высота	581 640 1409	850 880 1630	960 1000 2100	1060 1100 2100	мм
	<b>Масса</b> (с теплоизоляцией)	80	98	153	176	кг
Принадлежности	Объем водонагревателя (л)				Гр.мат. 35	
	200	400	750	1000		
<b>Электронагревательная вставка ЕНО</b>  <ul style="list-style-type: none"> <li>■ тепловая мощность по выбору 2, 4 или 6 кВт</li> <li>■ защитный ограничитель температуры</li> <li>■ термостатный регулятор</li> </ul>	7265 198 489,—	—	—	—	№ заказа евро	
<b>Погружная гильза</b>	7265 060 23,—	—	Комплект поставки		№ заказа евро	