



Цены по запросу

Срок поставки ок. 4 недели

Шкаф управления с основным оборудованием	S1	S2	S2	Гр.мат. 35
	для 1 котла	для 2 котлов	для 3 котлов	
Шкаф управления для 2 ступенчатых горелок присоединенная электр. мощность до 4 кВт	3002 450	3002 453	3002 456	№ заказа
присоединенная электр. мощность до 7,5 кВт (управление по схеме звезда треугольник)	3002 451	3002 454	3002 457	№ заказа
присоединенная электр. мощность до 11 кВт (управление по схеме звезда треугольник)	3002 452	3002 455	3002 458	№ заказа

Комплектующие

Поставляются встроенными в шкаф управления

Гр.мат. 35

Передняя дверца

- со смотровым окошком и резиновым уплотнением
- герметизирует шкаф управления, защищая от попадания пыли и брызг

для шкафа управления S1
для шкафа управления S2

Основание шкафа управления S2

Консоль для настенного монтажа шкафа управления S2

Для шкафа управления S1 предусмотрен исключительно настенный монтаж; консоли для настенного монтажа входят в объем поставки.

Устройство управления насосом

Поставляется встроенным в шкаф управления

Электронное устройство индикации температуры

- с устройством подключения к сети
- поставляется встроенным в шкаф управления

диап. измерений: 0 - 150 °C
диап. измерений: 0 - 400 °C

Таймер

- с суточной или недельной программой работы
- поставляется встроенным в шкаф управления

Монтаж устройства управления горелкой

выполняется при предоставлении устройства заказчиком

Комплектующие для контроллеров отопительного контура Vitotronic 050 см. регистр 18

18.4