

## VITOMAX 200 WS

Водогрейный котел с температурой нагрева до 115 °С  
Трехходоой котел  
мощность 1750 - 11630 кВт

Цены по запросу

Изготовление по индивидуальным заказам, сроки поставки по согласованию



23.2

### Vitomax 200 WS

Тип M250

Водогрейный котел, работающий на жидком и газообразном топливе

Трехходовой котел

Водогрейный котел с максимальной температурой нагрева до 115 °С (соответствует температуре срабатывания защитного ограничителя температуры).

Допустимое избыточное рабочее давление:  
■ 3 бар

Маркировка CE  
CE 0085 согласно руководящим указаниям по газовым приборам

- Трехходовая схема газоходов котлового блока при низкой теплонапряженности камеры сгорания ( $\leq 1,0 \text{ МВт/м}^3$ ) обеспечивает низкие выбросы окислов азота.
- Дополнительный циркуляционный трубопровод в нижней части котла (байпасная труба) служит для внутренней циркуляции котловой воды и тем самым для оптимальной теплоаккумуляции в котле.
- Высокая эксплуатационная надежность и длительный срок службы за счет широких проходов между жаровыми трубами и большого водонаполнения котлового блока обеспечивают эффективную естественную циркуляцию и гарантированный теплосъем со стороны котловой воды.
- Удобство технического обслуживания благодаря наличию водоохлаждаемых поворотных камер без обмуровки, а также поворотных дверц больших размеров, облегчающих очистку газоходов.
- Проходная площадка по верхней стороне водогрейного котла входит в объем поставки и облегчает его монтаж и обслуживание, а также предохраняет теплоизоляцию от повреждения.
- Незначительные потери на излучение за счет эффективной охватывающей изоляции толщиной 100 мм и водяного охлаждения передней стенки.

## VITOMAX 200 WS

23.2

Vitomax 200 WS	Номинальная тепловая мощность (кВт)										
	1750	2325	2905	3490	4650	5815	6975	8140	9300	11630	
<b>Водогрейный котел</b>	M250000	M250001	M250002	M250003	M250004	M250005	M250006	M250007	M250008	M250009	№ заказа евро
	по запросу										
<b>Технические данные</b>											
<b>Габаритные размеры</b>											
длина	4520	4520	4595	5360	5560	6020	6240	7010	7110	7280	мм
ширина	2000	2200	2380	2420	2680	2850	3020	3110	3300	3620	
высота	2400	2600	2780	2820	3080	3250	3420	3510	3700	4020	
<b>Масса (с тепло-изоляцией)</b>	5100	5700	6800	8600	10700	12500	16400	18900	22000	27200	кг
<b>Патрубок отходящих газов</b>	400	450	500	550	600	700	750	800	900	1000	наружн. Ø мм
<b>Принадлежности</b>	Номинальная тепловая мощность (кВт)										
	1750	2325	2905	3490	4650	5815	6975	8140	9300	11630	
<b>1 комплект звукопоглощающих подкладок котла</b>	7196 331 939,—	7196 332 1317,—	7196 327 1925,—	7196 328 2007,—	7196 334 3154,—	7196 335 3554,—	—	—	—	—	№ заказа евро