

Варианты контроллеров	Газовые горелки		Номинальная тепловая мощность (кВт)								
	Варианты горелок	Газовая линия	90	120	150	200	270	350	440		560
Vitotronic 100 Тип GC1, для работы в режиме с постоянной температурой подачи ■ электронный контроллер котлового контура ■ для двухступенчатой или модулируемой горелки ■ автоматический режим приготовления горячей воды При использовании в однокотельных установках необходимо дополнительно заказать датчик температуры емкостного водонагревателя <i>Согласно постановлению об экономии энергии необходимо дополнительно подключить погодозависимый или управляемый по температуре помещения регулятор для тепловой пониженной нагрузки</i>	Dreizler	20 мБар					SX20005+ 7142570 11736-	SX20006+ 7142579 14071-	SX20007+ 7142575 16297-	SX20008+ 7142580 17327-	№ зак. евро
		50 мБар					SX20005+ 7142569 10973-	SX20006+ 7142574 13325-	SX20007+ 7142574 14411-	SX20008+ 7142578 15885-	№ зак. евро
		100 мБар					SX20005+ 7142569 10973-	SX20006+ 7142574 13325-	SX20007+ 7142574 14411-	SX20008+ 7142578 15885-	№ зак. евро
	Giersch	20 мБар					SX20005+ 9555848- 10830-	SX20006+ 7142581- 13272-	SX20007+ 9555854- 16811-	SX20008+ 7142583- 17497-	№ зак. евро
		50 мБар					SX20005+ 9555849 10597-	SX20006+ 9555848 12173-	SX20007+ 7142582 15624-	SX20008+ 9555853 16422-	№ зак. евро
		100 мБар					SX20005+ 9555849 10597-	SX20006+ 9555848 12173-	SX20007+ 7142582 15624-	SX20008+ 9555853 16422-	№ зак. евро
	Weishaupt	20 мБар					SX20005+ 9542370 10635-	SX20006+ 9542145 13700-	SX20007+ 9532226 20139-	SX20008+ 9529678 22023-	№ зак. евро
		50 мБар					SX20005+ 9542641 10260-	SX20006+ 7142585 12239-	SX20007+ 7142586 13567-	SX20008+ 9532450 18501-	№ зак. евро
		100 мБар					SX20005+ 9542641 10260-	SX20006+ 7142585 12239-	SX20007+ 7142585 13325-	SX20008+ 9529681 18032-	№ зак. евро

* плита горелки без отверстия включена в комплект

** рассверливание плиты за дополнительную плату

Варианты контроллеров	Газовые горелки		Номинальная тепловая мощность (кВт)								
	Варианты горелок	Газовая линия	90	120	150	200	270	350	440		560
Vitotronic 200 Тип GW1, режим программируемой и погодозависимой теплогенерации и теплопотребления с переменной температурой теплоносителя ■ устройство погодозависимого цифрового программного управления контуром котловой воды ■ автоматическое переключение суточных и недельных режимов работы ■ для двухступенчатой или модулируемой горелки ■ программирование переключений режимов, температурных установок и отопительных программ ■ автоматический режим приготовления горячей воды; датчик температуры ■ интегрированная система диагностики и другие функции ■ информационный обмен через шину LON Для информационного обмена нужен коммуникационный модуль LON	Dreizler	20 мБар					SX20021+ 7142570 12284-	SX20022+ 7142579 14619-	SX20023+ 7142575 16845-	SX20024+ 7142580 17875-	№ зак. евро
		50 мБар					SX20021+ 7142569 11521-	SX20022+ 7142574 13873-	SX20023+ 7142574 14959-	SX20024+ 7142578 16433-	№ зак. евро
		100 мБар					SX20021+ 7142569 11521-	SX20022+ 7142574 13873-	SX20023+ 7142574 14959-	SX20024+ 7142578 16433-	№ зак. евро
	Giersch	20 мБар					SX20021+ 9555848 11378-	SX20022+ 7142581 13820-	SX20023+ 9555854 17359-	SX20024+ 7142583 18045-	№ зак. евро
		50 мБар					SX20021+ 9555849 11145-	SX20022+ 9555848 12721-	SX20023+ 7142582 16172-	SX20024+ 9555853 16970-	№ зак. евро
		100 мБар					SX20021+ 9555849 11145-	SX20022+ 9555848 12721-	SX20023+ 7142582 16172-	SX20024+ 9555853 16970-	№ зак. евро
	Weishaupt	20 мБар					SX20021+ 9542370 11183-	SX20022+ 9542145 14248-	SX20023+ 9532226 20687-	SX20024+ 9529678 22571-	№ зак. евро
		50 мБар					SX20021+ 9542641 10808-	SX20022+ 7142585 12787-	SX20023+ 7142586 14115-	SX20024+ 9532450 19049-	№ зак. евро
		100 мБар					SX20021+ 9542641 10808-	SX20022+ 7142585 12787-	SX20023+ 7142585 13873-	SX20024+ 9529681 18580-	№ зак. евро

* плита горелки без отверстия включена в комплект

** рассверливание плиты за дополнительную плату

Варианты контроллеров	Газовые горелки		Номинальная тепловая мощность (кВт)								
	Варианты горелок	Газовая линия	90	120	150	200	270	350	440		560
Vitotronic 300 Тип GW2, режим программируемой и погодозависимой теплогенерации и теплопотребления с переменной температурой теплоносителя, возможность расширения для регулирования до 2 отопительных контуров со смесителем ■ устройство погодозависимого цифрового программного управления котловыми и отопительными контурами ■ автоматическое переключение суточных и недельных режимов работы ■ для двухступенчатой или модулируемой горелки ■ независимое программирование переключений режимов, параметров отопительных характеристик, температурных установок и отопительных программ ■ автоматический режим приготовления горячей воды; датчик температуры ■ интегрированная система диагностики и другие функции ■ информационный обмен через шину LON Для каждого отопительного контура со смесителем необходим модуль привода смесителя, для информационного обмена нужен коммуникационный модуль LON	Dreizler	20 мБар					SX20037+ 7142570 12561-	SX20038+ 7142579 14896-	SX20039+ 7142575 17122-	SX20040+ 7142580 18152-	№ зак. евро
		50 мБар					SX20037+ 7142569 11798-	SX20038+ 7142574 14150-	SX20039+ 7142574 15236-	SX20040+ 7142578 16710-	№ зак. евро
		100 мБар					SX20037+ 7142569 11798-	SX20038+ 7142574 14150-	SX20039+ 7142574 15236-	SX20040+ 7142578 16710-	№ зак. евро
	Giersch	20 мБар					SX20037+ 9555848 11655-	SX20038+ 7142581 14097-	SX20039+ 9555854 17636-	SX20040+ 7142583 18322-	№ зак. евро
		50 мБар					SX20037+ 9555849 11422-	SX20038+ 9555848 12998-	SX20039+ 7142582 16449-	SX20040+ 9555853 17247-	№ зак. евро
		100 мБар					SX20037+ 9555849 11422-	SX20038+ 9555848 12998-	SX20039+ 7142582 16449-	SX20040+ 9555853 17247-	№ зак. евро
	Weishaupt	20 мБар					SX20037+ 9542370 11460-	SX20038+ 9542145 14525-	SX20039+ 9532226 20964-	SX20040+ 9529678 22848-	№ зак. евро
		50 мБар					SX20037+ 9542641 11085-	SX20038+ 7142585 13064-	SX20039+ 7142586 14392-	SX20040+ 9532450 19326-	№ зак. евро
		100 мБар					SX20037+ 9542641 11085-	SX20038+ 7142585 13064-	SX20039+ 7142585 14150-	SX20040+ 9529681 18857-	№ зак. евро

* плита горелки без отверстия включена в комплект
 ** рассверливание плиты за дополнительную плату

Варианты контроллеров	Газовые горелки		Номинальная тепловая мощность (кВт)								
	Варианты горелок	Газовая линия	90	120	150	200	270	350	440		560
Vitoplex 100 с Vitotronic 100 (тип GC1) и базовым регулировочным оснащением для многокотельных установок Vitotronic 333 (тип MW1) Каскадная схема для погодозависимой теплогенерации с максимум 4 водогрейными котлами с Vitotronic 100 и контроллером максимум 2 отопительных контуров со смесителем ■ программируемое переключение суточных и недельных режимов работы ■ раздельная настройка промежутков времени, отопительных характеристик, заданных значений температуры и отопительных программ ■ автоматический режим приготовления горячей воды и датчик Температуры емкостного водонагревателя ■ информационный обмен через шину LON (встроенный телекоммуникационный модуль LON при использовании Vitotronic 333, для Vitotronic 100 поставляется отдельно) ■ интегрированная система диагностики и другие функции	Dreizler	20 мБар					SX20053+ 7142570 13787-	SX20054+ 7142579 16122-	SX20055+ 7142575 18348-	SX20056+ 7142580 19378-	№ зак. евро
		50 мБар					SX20053+ 7142569 13024-	SX20054+ 7142574 15376-	SX20055+ 7142574 16462-	SX20056+ 7142578 17936-	№ зак. евро
		100 мБар					SX20053+ 7142569 13024-	SX20054+ 7142574 15376-	SX20055+ 7142574 16462-	SX20056+ 7142578 17936-	№ зак. евро
	Giersch	20 мБар					SX20053+ 9555848 12881-	SX20054+ 7142581 15323-	SX20055+ 9555854 18862-	SX20056+ 7142583 19548-	№ зак. евро
		50 мБар					SX20053+ 9555849 12648-	SX20054+ 9555848 14224-	SX20055+ 7142582 17675-	SX20056+ 9555853 18473-	№ зак. евро
		100 мБар					SX20053+ 9555849 12648-	SX20054+ 9555848 14224-	SX20055+ 7142582 17675-	SX20056+ 9555853 18473-	№ зак. евро
	Weishaupt	20 мБар					SX20053+ 9542370 12686-	SX20054+ 9542145 15751-	SX20055+ 9532226 22190-	SX20056+ 9529678 24074-	№ зак. евро
		50 мБар					SX20053+ 9542641 12311-	SX20054+ 7142585 14290-	SX20055+ 7142586 15618-	SX20056+ 9532450 20552-	№ зак. евро
		100 мБар					SX20053+ 9542641 12311-	SX20054+ 7142585 14290-	SX20055+ 7142585 15376-	SX20056+ 9529681 20083-	№ зак. евро

* плита горелки без отверстия включена в комплект

** рассверливание плиты за дополнительную плату

Варианты контроллеров	Газовые горелки		Номинальная тепловая мощность (кВт)								
	Варианты горелок	Газовая линия	90	120	150	200	270	350	440		560
Vitotronic 100 Тип GC1, для режима погодозависимой теплогенерации (в сочетании с Vitotronic 333 многокотельной установки) ■ для каждого дополнительного водогрейного котла многокотельной установки ■ электронный контроллер котлового контура ■ для двухступенчатой или модулируемой горелки ■ информационный обмен через шину LON (с телекоммуникационным модулем LON; поставляется отдельно)	Dreizler	20 мБар					SX20069+ 7142570 11947-	SX20070+ 7142579 14282-	SX20071+ 7142575 16508-	SX20072+ 7142580 17538-	№ зак. евро
		50 мБар					SX20069+ 7142569 11184-	SX20070+ 7142574 13536-	SX20071+ 7142574 14622-	SX20072+ 7142578 16096-	№ зак. евро
		100 мБар					SX20069+ 7142569 11184-	SX20070+ 7142574 13536-	SX20071+ 7142574 14622-	SX20072+ 7142578 16096-	№ зак. евро
	Giersch	20 мБар					SX20069+ 9555848 11041-	SX20070+ 7142581 13483-	SX20071+ 9555854 17022-	SX20072+ 7142583 17708-	№ зак. евро
		50 мБар					SX20069+ 9555849 10808-	SX20070+ 9555848 12384-	SX20071+ 7142582 15835-	SX20072+ 9555853 16633-	№ зак. евро
		100 мБар					SX20069+ 9555849 10808-	SX20070+ 9555848 12384-	SX20071+ 7142582 15835-	SX20072+ 9555853 16633-	№ зак. евро
	Weishaupt	20 мБар					SX20069+ 9542370 10846-	SX20070+ 9542145 13911-	SX20071+ 9532226 20350-	SX20072+ 9529678 22234-	№ зак. евро
		50 мБар					SX20069+ 9542641 10471-	SX20070+ 7142585 12450-	SX20071+ 7142586 13778-	SX20072+ 9532450 18712-	№ зак. евро
		100 мБар					SX20069+ 9542641 10471-	SX20070+ 7142585 12450-	SX20071+ 7142585 13536-	SX20072+ 9529681 18243-	№ зак. евро

* плита горелки без отверстия включена в комплект

** рассверливание плиты за дополнительную плату

Варианты контроллеров	Жидкотопливные горелки	Номинальная тепловая мощность (кВт)								
		90	120	150	200	270	350	440	560	
Vitotronic 100 Тип GC1, для работы в режиме с постоянной температурой подачи	Giersch					SX20005+ 9555365 9023-	SX20006+ 9555365 10366-	SX20007+ 7197389 11839-	SX20008+ 9555367 13575-	№ зак. евро
	Weishaupt					SX20005+ 9542404 9459-	SX20006+ 9529668 11794-	SX20007+ 9529668 12880-	SX20008+ 9542405 14888-	№ зак. евро
Vitotronic 200 Тип GW1, режим программируемой и погодозависимой теплогенерации и теплопотребления с переменной температурой теплоносителя	Giersch					SX20021+ 9555365 9571-	SX20022+ 9555365 10914-	SX20023+ 7197389 12387-	SX20024+ 9555367 14123-	№ зак. евро
	Weishaupt					SX20021+ 9542404 10007-	SX20022+ 9529668 12342-	SX20023+ 9529668 13428-	SX20024+ 9542405 15436-	№ зак. евро
Vitotronic 300 Тип GW2, режим программируемой и погодозависимой теплогенерации и теплопотребления с переменной температурой теплоносителя, возможность расширения для регулирования до 2 отопительных контуров со смесителем	Giersch					SX20037+ 9555365 9848-	SX20038+ 9555365 11191-	SX20039+ 7197389 12664-	SX20040+ 9555367 14400-	№ зак. евро
	Weishaupt					SX20037+ 9542404 10284-	SX20038+ 9529668 12619-	SX20039+ 9529668 13705-	SX20040+ 9542405 15713-	№ зак. евро
Vitoplex 200 с Vitotronic 100 (тип GC1) и базовым регулировочным оснащением для многокотельных установок Vitotronic 333 (тип MW1)	Giersch					SX20053+ 9555365 11074-	SX20054+ 9555365 12417-	SX20055+ 7197389 13890-	SX20056+ 9555367 15626-	№ зак. евро
	Weishaupt					SX20053+ 9542404 11510-	SX20054+ 9529668 13845-	SX20055+ 9529668 14931-	SX20056+ 9542405 16939-	№ зак. евро
Vitotronic 100 Тип GC1, для режима погодозависимой теплогенерации (в сочетании с Vitotronic 333 многокотельной установки)	Giersch					SX20069+ 9555365 9234-	SX20070+ 9555365 10577-	SX20071+ 7197389 12050-	SX20072+ 9555367 13786-	№ зак. евро
	Weishaupt					SX20069+ 9542404 9670-	SX20070+ 9529668 12005-	SX20071+ 9529668 13091-	SX20072+ 9542405 15099-	№ зак. евро

* плита горелки без отверстия включена в комплект

** рассверливание плиты за дополнительную плату